

Прокладки СНП ASME/ANSI 16.5 LM/LF (LMF) выступ-впадина

Размеры СНП типа В/ВRI для фланцев по ASME/ANSI 16.5 с уплотнительной поверхностью LM/LF (LMF) "выступ-впадина"						
Наименование	ДУ	Номинальный проход	Класс давления	d3,(мм)	d2,(мм)	d1,(мм)
Прокладки СНП	15	1/2"	150÷1500	34,9	25,4	14,3
Прокладки СНП	20	3/4"	150÷1500	42,9	33,3	20,6
Прокладки СНП	25	1"	150÷1500	50,8	38,1	27,0
Прокладки СНП	32	1 1/4"	150÷1500	63,5	47,6	34,9
Прокладки СНП	40	1 1/2"	150÷1500	73,0	54,0	41,3
Прокладки СНП	50	2"	150÷1500	92,1	73,0	52,4
Прокладки СНП	65	2 1/2"	150÷1500	104,8	85,7	63,5
Прокладки СНП	80	3"	150÷1500	127,0	108,0	77,8
Прокладки СНП	100	4"	150÷1500	157,2	131,8	103,2
Прокладки СНП	125	5"	150÷1500	185,7	160,3	128,6
Прокладки СНП	150	6"	150÷1500	215,9	190,5	154,0
Прокладки СНП	200	8"	150÷1500	269,9	238,1	203,2
Прокладки СНП	250	10"	150÷1500	323,8	285,7	254,0
Прокладки СНП	300	12"	150÷1500	381,0	342,9	303,2
Прокладки СНП	350	14"	150÷1500	412,8	374,7	342,9
Прокладки СНП	400	16"	150÷1500	469,9	425,5	393,7
Прокладки СНП	450	18"	150÷1500	533,4	489,0	444,5
Прокладки СНП	500	20"	150÷1500	584,2	533,4	495,3
Прокладки СНП	600	24"	150÷1500	692,2	641,3	596,9