

Прокладки СНП тип В по ГОСТ Р 52376-2005

Ду	ГОСТ Р 52376-2005	Номинальное давление PN, кгс/см ²	d3,(мм)	d2,(мм)	d1,(мм)	h1 ,мм по ГОСТу/фактическая
65	Прокладки СНП-В-2-3-65-(Ру)	1,0 - 6,3	101	85	73	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	110	94	82	2,3/3,2
80	Прокладки СНП-В-2-3-80-(Ру)	1,0 - 6,3	116	100	88	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	121	105	93	2,3/3,2
100	Прокладки СНП-В-2-3-100-(Ру)	1,0 - 6,3	138	116	104	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	150	128	116	2,3/3,2
125	Прокладки СНП-В-2-3-125-(Ру)	1,0 - 6,3	167	145	133	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	176	154	142	2,3/3,2
150	Прокладки СНП-В-2-3-150-(Ру)	1,0 - 6,3	192	170	158	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	204	182	170	2,3/3,2
175	Прокладки СНП-В-2-3-175-(Ру)	1,0 - 6,3	224	202	190	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	234	212	200	2,3/3,2
200	Прокладки СНП-В-2-3-200-(Ру)	1,0 - 6,3	250	228	216	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	260	238	226	2,3/3,2
225	Прокладки СНП-В-2-3-225-(Ру)	1,0 - 6,3	277	255	243	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	287	265	253	2,3/3,2
250	Прокладки СНП-В-2-3-250-(Ру)	1,0 - 6,3	304	282	270	2,3/3,2
		10,0 - 160,0	313	291	279	2,3/3,2
300	Прокладки СНП-В-2-3-300-(Ру)	1,0 - 6,3	357	335	323	2,8/3,2
		10,0 - 160,0	364	342	330	2,8/3,2
350	Прокладки СНП-В-2-3-350-(Ру)	1,0 - 6,3	407	385	373	2,8/3,2
		10,0 - 100,0	422	394	382	2,8/3,2
400	Прокладки СНП-В-2-3-400-(Ру)	1,0 - 6,3	457	435	423	2,8/3,2
		10,0 - 100,0	474	446	434	2,8/3,2
450	Прокладки СНП-В-2-3-450-(Ру)	1,0 - 6,3	510	488	476	2,8/3,2
		10,0 - 40,0	524	496	484	2,8/3,2
500	Прокладки СНП-В-2-3-500-(Ру)	1,0 - 6,3	562	540	522	2,8/3,2
		10,0 - 63,0	576	548	530	2,8/3,2
600	Прокладки СНП-В-2-3-600-(Ру)	1,0 - 6,3	662	634	616	3,5/4,5
		10,0 - 63,0	678	650	632	3,5/4,5
700	Прокладки СНП-В-2-3-700-(Ру)	1,0 - 6,3	764	736	718	3,5/4,5
		10,0 - 40,0	778	750	732	3,5/4,5
800	Прокладки СНП-В-2-3-800-(Ру)	1,0 - 6,3	868	840	822	3,5/4,5
		10,0 - 40,0	878	850	832	3,5/4,5